

# Mobil Delvac 1340 F2

Aceite de Motor Diésel de Alto Rendimiento

## Descripción del Producto

Mobil Delvac 1340 F2 es un aceite monoviscoso de alto rendimiento para motores a diésel formulado con aceites base de tecnología avanzada y un sistema de aditivos equilibrado. Su alta resistencia a la oxidación y su excelente estabilidad térmica inhiben la formación de los lodos y los barnices. Su reserva alcalina neutraliza los gases ácidos de combustión, evitando la corrosión, controlando la formación de depósitos y el desgaste, aumentando la vida del motor y reduciendo los costos de mantenimiento.

Mobil Delvac 1340 F2 está indicado para los motores diésel de 4 tiempos de camiones y autobuses de carretera y urbanos, furgonetas, camionetas y equipos que funcionan en servicio fuera de la carretera, como en la construcción, el movimiento de tierras, la minería y la agricultura. Puede utilizarse en algunos tipos de transmisión manual siempre que el fabricante del equipo indique un aceite con sus especificaciones y aprobaciones.

## Características y Beneficios

Características	Ventajas y Beneficios Potenciales
Excelente protección contra la formación de depósitos de alta temperatura, la formación de lodos, la oxidación y la degradación del aceite.	Prolonga la vida del motor, proporciona menos desgaste y una excelente protección contra el deterioro del anillo de sellado.
Alta Reserva Alcalina	Control de la formación de depósitos y del desgaste a largo plazo Control de la formación de ácido cuando se utiliza combustible con alto contenido de azufre

## Aplicaciones

- Equipos a diésel naturalmente aspirados y/o con turbo
- Camiones de servicio ligero y pesado dentro de la carretera
- Equipos todoterreno e industriales incluyendo: construcción, minería, canteras y agricultura

## Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Delvac 1340 F2 tiene la siguiente aprobación del fabricante:

MB-Approval	235.12
-------------	--------

Mobil Delvac 1340 F2 es recomendada por ExxonMobil para aplicaciones que lo requieran:

MB-Approval	227.0
-------------	-------



## Propiedades Típicas

### Mobil Delvac 1340 F2

Viscosidad SAE	40
Viscosidad ASTM D 445	
cSt @ 40°C	145
cSt @ 100°C	14.6
Índice de Viscosidad, ASTM D 2270	99
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896, mínimo	10
Punto de Fluidez °C, ASTM D 97	-15
Punto de Fulgor °C, ASTM D 92, mínimo	200

## Salud y Seguridad

Según la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones para las que está destinado y se siguen las recomendaciones indicadas en la Hoja de Datos de Seguridad Química (HDS). Las HDS se encuentran disponibles con el representante local de ventas o por internet. El revendedor las proporcionará al cliente, si así lo requiere, y de conformidad con la legislación. Este producto sólo debe utilizarse en las aplicaciones previstas. Cuando se deshaga del producto, tenga el debido cuidado con el medio ambiente.

Es posible que alguno de los productos no esté disponible en el sitio. Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina de ventas local o visite el sitio web [mobil.cosan.com](http://mobil.cosan.com)

01-2024

Importado y distribuido en Uruguay por:  
DISA Montevideo S.A.  
San Fructuoso 927, Montevideo, Uruguay.  
Tel: 2200 9920

© 2017 Exxon Mobil Corporation.

Todas las marcas utilizadas en este material son marcas o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias, utilizadas por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., o una de sus subsidiarias, bajo licencia.