



## Mobil Super™ 2000 X3 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Óleo Premium Semi-Sintético para Motores de Veículos de Passageiros - Proteção Diária

### Descrição do produto

Mobil Super™ 2000 X3 10W-40 é um óleo de motor semissintético que fornece proteção diária para garantir longa vida útil do motor.

### Características e Benefícios

Os produtos da linha Mobil Super 2000 têm desempenho comprovado pela Indústria, para que você possa confiar que seu motor obterá a proteção que ele precisa Mobil Super 2000 X3 10W-40, confiança em todas as jornadas, oferece vários benefícios:

- Muito boa prevenção contra a formação de borra
- Muito boa limpeza do motor
- Muito boa proteção do motor a altas temperaturas
- Muito boa proteção contra o desgaste
- Partidas a frio muito boas

### Aplicações

A ExxonMobil recomenda Mobil Super 2000 X3 10W-40 para:

- Tecnologias mais antigas de motores
- Motores a gasolina, etanol e GNV.
- Carros de passeio, SUV's, camionetes e vans
- Aplicações rodoviárias e no anda-e-para das cidades
- Condições de operação normais a ocasionalmente severas

### Especificações e Aprovações

Este produto atende ou excede os requisitos de:	
API SL	
API SM	
API SN	
API SN PLUS	
API SP	

### Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 10W-40

Propriedade	
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-33
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	221
Cinza Sulfatada, % massa, ASTM D874	0,8
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	90,8
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	13
Densidade a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,8681
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	142

## Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

01-2022

Importado y distribuido en Uruguay por:  
DISA Montevideo S.A.  
San Fructuoso 927, Montevideo, Uruguay.  
Tel: 2200 9920

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved