

Catálogo de productos para vehículos comerciales



Si hay
movimiento,
hay Mobil.™

Mobil
Delvac™



Cuando la rutina está hecha de imprevistos, cuente con quien hace la diferencia

En las calles, carreteras o incluso en el campo, los vehículos pesados necesitan el mejor rendimiento. Para enfrentarlo todo, tienes un gran socio: Mobil Delvac™.

Una línea completa de lubricantes que garantiza el máximo rendimiento y protección para varios componentes del vehículo, extendiendo la vida útil de los motores que funcionan bajo condiciones severas de uso.

Ahora ya lo sabes. Para todos los caminos y negocios, Mobil Delvac™ es la mejor opción para ir más allá.

Mobil Delvac™. El compañero de quienes viven en movimiento

Los motores diesel son más exigentes. Por lo tanto, necesitan lubricantes especializados que se adapten a todo tipo de aplicación.

La familia de productos Mobil Delvac™ ofrece una línea completa para servir a todos los motores diesel con la más alta tecnología en el mercado.



Aprobado por los principales fabricantes de motores



Presente en el mercado desde hace más de 90 años



Ayuda a que el motor funcione como nuevo por más tiempo



Aceites para motores diésel



Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40

Avanzado aceite sintético para la lubricación de motores diésel de servicio pesado que ayuda a prolongar la vida útil de los motores a la vez que brinda la posibilidad de largos intervalos entre cambios de aceite¹ y una posible economía de combustible² en motores diésel modernos con la más reciente tecnología que funcionan en aplicaciones severas. Este producto está formulado para ofrecer un desempeño excepcional en motores modernos y más antiguos que trabajan duro, incluyendo aquellos con sistemas de control de emisiones. Recomendado para usarse en una amplia gama de aplicaciones y ambientes operativos de servicio pesado que se encuentran en el transporte en carretera y fuera de carretera en industrias de minería, silvicultura, construcción y agricultura.

Presentación: 20 Litros

Atiende o Excede: API CK-4; API CJ-4; API CI-4 PLUS ; API CI-4; API CH-4; API SM; API SN; JASO DH-2; CATERPILLAR ECF-3; CumminsCES 20081; CumminsCES 20086; ACEA E7; ACEA E9

Aprobado: Especificación de Detroit Fluids 93K218; Especificación de fluidos 93K222 de Detroit; MACK EOS-4.5; MAN M 3575; Aprobación MB 228.31; Categoría MTU de aceite 2.1; VOLVO VDS-4.5; CAMIONES RENAULT RLD-3

2. En comparación con aceites minerales convencionales, Mobil Delvac™ Euro 5 15W-40 ofrece intervalos más amplios de cambio de aceite. Mobil Delvac™ Euro 5 15W-40 atiende o excede diversas especificaciones de cambio de aceite prolongado establecidos por organizaciones de Industria y Fabricantes de Equipos Originales, incluyendo a Daimler MB-Approval 228.31 y Volvo VDS-4. Siempre consulte las recomendaciones de su OEM para su equipamiento.



Mobil Delvac™ Evolution

Aceite mineral de tecnología avanzada para motores diésel que proporciona una excelente protección del motor. Corre hasta 75 mil kilómetros, cuando se respetan las condiciones de uso y las recomendaciones del fabricante del motor.

- Recomendado para los últimos motores diésel de servicio pesado, incluidos los equipados con tratamiento de emisiones y sistemas EGR (recirculación de gases de escape)
- Recomendado para aplicaciones diésel de diseños convencionales de motores antiguos y de aspiración natural
- Aplicaciones pesadas en carretera y fuera de carretera, incluyendo minería, construcción, agricultura y transporte marítimo
- Vehículos de uso en carretera que operan tanto en condiciones de alta velocidad como de alta carga, así como en viajes cortos para recolección y entrega
- Vehículos en uso fuera de carretera que operan en condiciones severas de baja velocidad y carga pesada utilizando combustibles con hasta 500 ppm de azufre (Diésel S-500)
- Motores de gasolina de alto rendimiento que requieren clasificación de servicio API SN y en operaciones de flotas mixtas en equipos accionados por motores diésel de fabricantes norteamericanos, europeos y japoneses (OEM)

Presentación: 20 Litros

Atiende o Excede: API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN; ACEA E9, E7; Caterpillar ECF-3; CumminsCES 20081, 20086; Isuzu DEO (con difusor de partículas diésel-DPD); JASO DH-2; MAN M 3275-1.

Aprobado: Allison TES 439; Detroit Fluids Specification 93 K222, 93 K218; Deutz DQC II-10 LA; Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus; MB 228.31; Renault Trucks RLD-4, RLD-3; MAN M 3575; Volvo VDS-4.5, VDS-3, VDS-4; Mack EO-N Premium Plus 03.



Mobil Delvac™ Power 15W-40

Aceite de alto desempeño para motores diésel. Posee lubricidad excelente para que la vida del motor sea mantenida a través de una óptima protección contra el desgaste.

- Proporciona excelente limpieza interna de los motores, controlando depósitos y lodo
- Ayuda a reducir el consumo de lubricante
- Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación
- Excelentes propiedades detergentes y de dispersión del herrumbre
- Indicado para camiones, ómnibus, pick-ups, vans, máquinas de terraplen, tractores y equipamientos agrícolas
- Funciona hasta 60 mil km*

Presentación: 20 Litros

Atiende o Excede: API CI-4, CH-4/SL, SJ; ACEA E7; JASO DH-1; Caterpillar ECF-2; Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078

Aprobado: MB-Approval 228.3; MACK EO-N, EO-M PLUS; MAN M 3275-1; RENAULT TRUCKS RLD-2; VOLVO VDS-3; MTU Category 2

Recomendado por ExxonMobil para: ACEA A2, ACEA B2; Detroit 7SE 270 (4-STROKE CYCLE); CUMMINS CES 20071/ CES 20072; MACK EO-M; RENAULT TRUCKS RLD; VOLVO VDS-2; MTU Oil Category 2



Mobil Delvac™ Larga Vida 15W-40

Protección para motores de alto funcionamiento.

Mobil Delvac™ Larga Vida es un aceite que proporciona protección comprobada tanto para motores diésel recientes como a para los antiguos, en condiciones pesadas de uso.

- Contribuye para prolongar la vida útil del motor
- Excelente protección en condiciones de servicios exigentes, tanto en ruta como fuera de ella
- Funciona hasta 45 mil km*

Presentación: 20 Litros

Atiende o Excede: API CH-4

Aprobado: MB-Approval 228.3

Recomendado por ExxonMobil para: ACEA E3; MAN M 3275-1; MACK EO-M; VOLVO VDS-2



Mobil Delvac 1™ ATF

Fluido sintético de tecnología avanzada para transmisiones automáticas.

Fluido totalmente sintético diseñado para satisfacer los exigentes requisitos de las transmisiones automáticas modernas de servicio pesado. La composición del aceite base sintético permite un excelente desempeño incluso en algunas de las más duras condiciones de operación. Ofrece un excepcional desempeño en cuanto a cambios de marcha y transferencia de energía se refiere. Su alto índice de viscosidad protegen contra la degradación térmica a altas temperaturas de funcionamiento, sin dejar de ofrecer un desempeño excepcional a temperaturas bajo cero.

Presentación: 20 Litros

Atiende o Excede: Allison TES-295, Allison TES-468, ZF TE-ML04D / 14C / 16M / 20C, MB-Approval 236.91, Voith Turbo H55.633639, Voith Turbo DIWA Service Bulletin 013 – Extended Drain, Voith Turbo DIWA Service Bulletin 118 – Extended Drain

Aprobado: Allison TES 295, Allison TES-468, Aprobación 236.91 de MB, VOITH TURBO DIWA Boletín de servicio 013 - Intervalos prolongados entre cambios de aceite, VOITH TURBO DIWA Boletín de servicio 118 - Intervalos prolongados entre cambios de aceite, VOITH TURBO H55.6336.xx, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 20C, MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z12, MAN 339 Typ Z3, ZF TE-ML 16S, TE-ML 25C



Mobil Delvac™

1240

Excelente rendimiento durante los cambios de marcha. Alta fluidez a bajas temperaturas y mantenimiento de la viscosidad a altas temperaturas.

Fluido sintético que cumple con los estrictos requisitos de las transmisiones automáticas modernas, destinadas a trabajos pesados. Se compone de aceites base sintéticos y proporciona un excelente rendimiento, incluso en las condiciones de operación más severas.

Presentación: 20 Litros



Mobil Delvac™

Extreme 15W-40

Más aditivos y antioxidantes para lograr intervalos de cambio de aceite más largos.

Formulado con bases semi sintéticas de alto rendimiento que ayudan a prolongar la vida del motor. Además, se pueden usar en prácticamente todos los motores diésel porque cumplen con todos los requisitos del estándar CK-4.

Presentación: 200 Litros

Atiende o Excede: API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, ACEA E9-12, E7, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, 20081, JASO DH-2, Detroit Fluids Specification 93K222, 93K218, Volvo VDS-3.0, VDS-4, VDS-4.5, Renault Trucks RLD-4, RLD-3, MAN M 3575, MTU Oil Category 2.1, Mercedes Benz 228.31

Aprobado: Allison TES 439, Detroit Fluid Specification 93K222, 93K218, Deutz DQC 11-10 LA, Mack EOS-4.5, EO-O, MB-Approval 228.31, Renault Trucks RLD-4, RLD-3, MAN M 357



Mobil Delvac™

MX V2 20W-50

Es un aceite para motores diésel de alto rendimiento que proporciona una excelente lubricación de los motores actuales y promueve una vida útil prolongada del motor.

Alta performance para motores diésel.

Presentación: 200 Litros

Atiende o Excede: API CH-4, API CI-4



Mobil Delvac™ Sintético 10W-40

Alta tecnología para el alto rendimiento de los motores modernos de alta potencia.

- Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosión
- Excelente fluidez a bajas temperaturas, facilitando el arranque y la lubricación rápida del motor
- Retención de viscosidad a alta temperatura, asegurando protección en todo tipo de operaciones
- Proporciona intervalos de cambio más largos para una resistencia y estabilidad óptimas a la oxidación

Presentación: 20 Litros

Atiende o Excede: ACEA E7, E4; Renault Trucks RXD

Aprobado: MAN M 3277; MB-Approval 228.5, 235.27; Volvo VDS-3, VDS-2; MTU Oil Category 3; Scania LDF-3; ZF TE-ML 04C; Voith Retarder Oil Class A

Recomendado por ExxonMobil para: Cummins CES 20072; Scania LDF-2

Aceites para sistemas hidráulicos



Mobilfluid™ 428

Este fluido es particularmente indicado para reducir la vibración en frenos húmedos y toma de fuerza.

- Recomendado para transmisiones, diferenciales, comandos finales, sistemas hidráulicos, direcciones hidrostáticas y frenos húmedos de tractores industriales y agrícolas
- Puede ser utilizado en engranajes bajo condiciones de servicio API GL-4 (exceto hipoidais)

Presentación: 20 Litros

Atiende o Excede: FORDNH FNHA-2-C-201.00; VICKERS 35VQ25; JOHN DEERE J20C; AGCO POWERFLUID 821XL; KUBOTA UDT

Aprobado: VOLVO WB-101; ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

Recomendado por ExxonMobil para: API GL-4; ALLISON C-4 (apenas aplicaciones agrícolas); CATERPILLAR TO-2; VOLVO BM; DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2; MASSEY FERGUSON M-1141 / M-1135; JICASE MS 1204 / 1205 / 1206 / 1207 / 1209; FORDNH ESN-M2C134-D; CNH MAT 3525 / 3505



Mobilfluid™ 499

Ideal para uso en tractores e implementos agrícolas. Excelente protección antidesgaste de las piezas lubricadas. Diminuye el ruido en frenos húmedos "chatter" a través de unos aditivos modificadores de la fricción.

- Equipamentos off-highway, tales como: agrícolas, de construcción y canteras
- Recomendado para transmisiones, diferenciales, comandos finales, sistemas hidráulicos, direcciones hidrostáticas y frenos húmedos de tractores industriales y agrícolas
- Potencial sustituto para aceites de engranajes en sistemas hidráulicos o de transmisión

Presentación: 20 Litros

Recomendado por ExxonMobil para: Massey Ferguson, M-1135, Ford M2C86B, Allison C-4 (solamente aplicaciones agrícolas)

Aceites para diferenciales



Mobilube™ HD-A 85W-90

Aceite de múltiples aplicaciones para lubricación de engranajes de transmisiones, diferenciales y unidades finales.

- Para la lubricación de diversos tipos de engranajes de transmisiones automotivas, diferenciales y unidades finales, en condiciones de operaciones extremadamente severas
- Gran eficiencia en la transmisión de fuerza

Presentación: 20 Litros

Atiende o Excede: API GL-5; ZF TE-ML 07A

Aprobado: MB-Approval 235.0; ZF TE-ML 16C/17B/19B/21A; MAN 342 Typ M1



Mobilube™ HD 80W-90

Indicado para transmisiones, ejes y comandos finales donde los sistemas son expuestos a extrema presión y carga de impacto.

- Proporciona excelente desempeño para vehículos cuyo nivel de protección API GL-5 es requerido
- Permite reducir los costos de mantenimiento
- Gran eficiencia en la transmisión de fuerza
- Aplicaciones: ómnibus de pasajeros, camiones y camionetas de uso rutero o urbano
- Aplicaciones fuera de la carretera: construcción, canteras, mineras y agricultura

Presentación: 20 Litros

Atiende o Excede: API-GL-5



Mobilube™ GX 80W-90/ 140

Adecuado para transmisiones de servicio pesado, ejes y mandos finales en servicios pesados.

- Extiende la vida útil de los engranajes y rodamientos
- Buena lubricación a baja temperatura minimizando el desgaste en el arranque del equipo
- Proporciona menos formación de depósitos

Presentación: 20 Litros

Atiende o Excede: API-GL-4



Mobilube™ **GX-A 80W**

Adecuado para transmisiones, ejes y mandos finales que requieren protección contra desgaste.

- Gran eficiencia en la transmisión de potencia
- Reducción de costos de mantenimiento
- Proporciona un cambio de marchas suave y fácil
- Aplicaciones todoterreno: construcción, canteras, minería y agricultura

Presentación: 20 Litros

Atiende o Excede: ZF TE-ML 08

Aprobado: MB-Approval 235.1; ZF TE-ML 17A; MAN 341 Typ E1 / 341 Typ Z2

Recomendado por ExxonMobil para: API GL-4; MAN 341 Typ Z1



Fluidos especiales



Mobiltrans™ HD 10W

Lubricantes de transmisiones.

Lubricante de alto rendimiento y servicio pesado diseñado para transmisiones y conjuntos de transmisión. Ofrece parámetros de rendimiento precisos y maximiza la productividad de los equipos de construcción, minería y canteras.

Presentación: 200 Litros

Atiende o Excede: Caterpillar TO-4

Aprobado: ZF TE-ML 03C

Recomendado por ExxonMobil para: Allison C-4



Mobiltrans™ HD 30W

Lubricantes de transmisiones

Lubricante de alto rendimiento y servicio pesado diseñado para transmisiones y conjuntos de transmisión. Ofrece parámetros de rendimiento precisos y maximiza la productividad de los equipos de construcción, minería y canteras.

Presentación: 200 Litros

Atiende o Excede: Caterpillar TO-4

Aprobado: ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F

Recomendado por ExxonMobil para: Allison C-4



Mobiltrans™ HD 50W

Lubricantes de transmisiones y trenes de tracción de servicio pesado.

Lubricante de alto rendimiento y servicio pesado diseñado para transmisiones y conjuntos de transmisión. Ofrece parámetros de rendimiento precisos y maximiza la productividad de los equipos de construcción, minería y canteras.

Presentación: 200 Litros

Atiende o Excede: Caterpillar TO-4



Mobilgrease™ MP

Grasa a base de litio NLGI 2 con excelentes propiedades de lubricación para equipos sometidos a condiciones moderadas.

- Amplio rango de temperatura de trabajo
- Buena resistencia al agua, asegurando un rendimiento superior hasta en ambientes acuosos
- Protección adicional contra el óxido y la corrosión, prolongando la vida útil del equipo
- Fácilmente bombeable y libre de cloro, nitrito y plomo

Presentación: 500 Gramos

Categoría: Grasas

Grado NLGI: 2

Viscosidad del aceite base: 150



Mobil Delvac™ Extended Life

Fluido para el sistema de enfriamiento para usar en todo tipo de motores de servicio pesado accionado por diesel y gas natural en la descripción del producto.

- Ideal para flotas donde existen desde vehículos livianos a pesados.
- Formulación patentada con tecnología ELC de Inhibidores Orgánicos
- Ofrece protección por 1.600.000 km o 6 años de uso en carreteras y 20.000 horas para uso fuera de carreteras
- No precisa el uso de aditivos suplementarios (SCA)
- Adecuado para motores con tecnología EGR, SCR y ACERT donde las temperaturas de operación son mayores
- Recomendando para diversos tipos de motores y fabricantes
- Color: rojo

Presentación: 20 Litros

Categoría: Fluidos Refrigerante

Atiende o Excede: Volvo / Mack, Paccar, requisitos de los fabricantes europeos para la exención de fosfato, las exigencias de los fabricantes japoneses para la exención de silicato.

Recomendado por ExxonMobil para: ASTM D 6210; ASTM D 7583; Behr Radiator; CAT EC-1; Cummins CES 14603; Detroit Diesel 93K217; John Deere H24A2, H24C2; MAN 324 Type SNF; MB-Approval 326.3; MTU 5048; Navistar CEMS-B1-Type IIIa; TMC RP 329



Mobilgrease XHP™ 222

Grasa a base de litio proporcionando vida útil prolongada desarrollada para superar los productos convencionales.

- Mejor protección en temperaturas altas
- Permite intervalos mayores entre los cambios de grasa
- Es adhesiva – permanece más tiempo en las piezas, rodamientos y cubos de rueda
- Como su color es azul, es posible verificar fácilmente su correcta aplicación
- Permite reducir los costos de mantenimiento
- Posee aprobaciones de más de 150 fabricantes de equipamientos originales (OEM)

Presentación: 200 Litros

Categoría: Grasas

Grado NLGI: 2

Viscosidad del aceite base: 220

Mobil Delvac™

<https://moovelub.com.ar/>

© 2023. Todos los derechos reservados Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. Prohibida la reproducción o distribución sin autorización.

Todas las marcas utilizadas en el presente son marcas o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias, utilizadas por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., o una de sus subsidiarias, bajo licencia.

Consulte disponibilidad de
productos del portafolio

Por mayor información,
contactarse con el Centro Técnico:

✉ centro.tecnico.uy@disagrupo.uy

☎ 2200 99 20 ext. 55175

🌐 www.disagrupo.com.uy


DISA
Distribuidor Lubricantes Mobil